



P120i

VALUE



P120i Card Printer

Caractéristiques de base

- » Vitesse d'impression couleur recto seul : 30 sec/carte
- » Vitesse d'impression couleur recto-verso : 35 sec/carte
- » Chargeur 100 cartes
- » Écran LCD 16 caractères
- » Communication USB
- » Chargeur de carte individuelle CardSense™ (en option)
- » Encodeur magnétique trois voies (en option)

Technologie avancée pour simplicité et économie

Pour produire des cartes en plastique esthétiques et durables pour l'identification du personnel, le contrôle d'accès ou la promotion d'avantages, l'imprimante P120i de Zebra est le point de départ idéal. Cette imprimante compacte polyvalente produira économiquement vos cartes en couleurs ou monochrome. De plus, la P120i utilise une conception et une électronique avancées pour produire une impression recto verso à un prix plus que jamais abordable.

Désormais, vous pouvez dire adieu aux motifs de cartes encombrés ! Grâce à l'impression recto verso de la P120i, vous pouvez maximiser l'utilisation de l'espace sur vos cartes à un prix abordable.

Avantages de la Zebra® P120i

La simplicité d'emploi et les performances fiables de Zebra permettent aux entreprises d'économiser temps et argent :

Fiable : Fabriquée par le leader mondial des imprimantes de cartes, la Zebra P120i est conçue de manière à offrir des performances sur lesquelles vous pouvez compter.

Polyvalente : Compacte et légère, pour un emploi partout où vous le voulez ; impression recto ou recto verso, en couleurs ou en mode monochrome ; chargeur de cartes automatique ou chargeur carte à carte CardSense ; fonction (en option) de codage de bande magnétique.

Facile d'emploi : Cartouche à ruban Load-N-Go™ avec nettoyage intégré des cartes ; système i Series™ de détection automatique du ruban et de configuration de l'imprimante ; affichage des messages sur un écran LCD rétroéclairé ; capot d'entrée des cartes transparent ; remplacement de la tête d'impression sans outils.

Economique : Sa conception moderne, ses matériaux de haute technologie et de nouveaux systèmes électroniques font de la P120i l'imprimante de cartes recto verso la plus abordable du marché.

Utilisez l'imprimante de cartes P120i pour :

- » Cartes d'identification d'employé et de contrôle d'accès aux bâtiments
- » Cartes d'identification des étudiants et cartes d'université
- » Cartes de membres
- » Cartes de fidélité et cartes cadeaux personnalisées



**Card
Printer
Solutions**

P120i

Fiche produit de l'imprimante de cartes P120i



TRUE
CARD PRINTER ROBUST™

Caractéristiques générales

- » Chargeur et retourneur de cartes intégré
- » Cartouche de ruban à poser Load-N-Go™
- » Écran LCD 16 caractères
- » Pilotes Microsoft® Windows® pour 2000 et XP
- » Deux ans de garantie sur l'imprimante
- » Deux ans de garantie (usage illimité) sur la tête d'impression

Impression

- » Impression par sublimation de couleurs ou transfert thermique monochrome
- » 30 secondes par carte couleur simple côté (YMCKO)
- » 35 secondes par carte couleur recto verso (YMCKOK)
- » Résolution d'impression 11,8 points/mm (300 dpi)

Codes à barres

- » Code 39, Code 128 B et C avec et sans chiffre de contrôle
- » Entrelacé 2 de 5 et 2 de 5
- » UPC-A, EAN 8 et EAN 13
- » Code à barres PDF-417 2-D et autres symbologies possibles avec des pilotes Windows

Caractéristiques des cartes

- » Types : PVC, PVC composite, support adhésif
- » Largeur/longueur des cartes :
ISO CR-80-ISO 7810, 54 mm x 86 mm
- » Piste magnétique ISO 7811
- » Carte à puces ISO 7816-2
- » Épaisseur : 0,76 mm
- » Capacité de chargement : 100 cartes (0,76 mm)
- » Capacité d'éjection : 45 cartes (0,76 mm)

Interface de communication

- » USB 1.1 (câble inclus)

Caractéristiques du ruban

- » Cartouche Load-N-Go avec nettoyeur de carte intégré
- » Technologie d'information sur les rubans i Series
- » YMCKO : 200 cartes/cartouche
- » YMCKOK : 165 cartes/cartouche
- » Monochrome : 1000 cartes/cartouche en noir, bleu ou blanc

Dimensions

- » Largeur : 201 mm
- » Profondeur : 328 mm
- » Hauteur : 216 mm
- » Poids : 4,3 kg

Caractéristiques électriques

- » 110–240 volts C.A., 50 à 60 Hz (commutation automatique)
- » Mémoire d'images standard de 16 Mo
- » Certification : FCC Class B, CE, UL et CUL

Conditions d'utilisation

- » Température de fonctionnement : 15 °C à 30 °C
- » Humidité de fonctionnement : 20 à 65 % sans condensation
- » Température de stockage : -5 °C à 70 °C
- » Humidité de stockage : 20 à 70 % sans condensation
- » Ventilation : air libre

Options

- » Encodeur magnétique (cartes 0,76 mm uniquement), HiCo/LoCo trois voies
- » Chargeur de carte individuelle CardSense™
- » Kit de nettoyage (quatre cartes de nettoyage de moteur d'impression et quatre cartes de nettoyage de chargeur d'alimentation)

Accessoires Zebra authentiques


- » Le choix de vos accessoires d'imprimante de carte est primordial. C'est le principal facteur qui peut affecter la fiabilité et la cohérence de vos impressions. Les accessoires authentiques Zebra respectent des normes de qualité rigoureuses et sont testés pour garantir des performances optimales à vos imprimantes de carte Zebra.

Optimisé pour une utilisation avec les supports Zebra.



ISO 9001
REGISTERED

Une société certifiée ISO 9001 ©2005 ZIH Corp.
Les caractéristiques présentées concernent les modèles d'imprimante basiques disposant uniquement de fonctionnalités standard, sauf remarque contraire. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Tous les noms de marque et de produit sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés. Tous les copyrights, marques de commerce et de service illustrés ou représentés sont des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Leur utilisation a été autorisée.
Référence P120i-F-08/05



REPERES

Medias

17, rue des Tilleuls
Les Espaces des Vergers
78960 Voisins-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 64 06 57
Fax : 01 39 44 18 24
E-mail : crea@reperes-medias.fr
www.reperes-medias.com